

ミドルタイプ新登場!!

ハイテク繊維製

# 工具接続コード

強くてしなやか、ハイテク繊維 テイジン「テクノーラ」使用

日本製  
MADE IN JAPAN

- ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット
- ワイヤに比べて反発が少ないので軽量工具に最適、小さな穴にも通しやすい
- 毛羽立っても手に刺さらない（被覆がほつれてきたら交換してください）

接続工具重量  
**2Kg**  
対応

●コード断面図

芯部: **テイジン「テクノーラ」**  
パラ型アラミド繊維  
※高強度、高弾性、耐熱性、耐薬品性に優れる

被覆: ポリエステル繊維

●キャップ部

材質:  
耐候性・耐摩耗性・  
耐衝撃性に優れる  
ポリカーボネート  
肉厚成形




接続イメージ

## 工具接続コード ショート

SFC-CSBK(黒)

SFC-CSY(黄)



50mm

## NEW 工具接続コード ミドル

SFC-CMBK(黒)

SFC-CMY(黄)




100mm

## 工具接続コード ロング

SFC-CLBK(黒)

SFC-CLY(黄)



180mm

※それぞれ伸ばした状態のサイズになります。

製品名	製品番号	標準価格(¥)	コードカラー	コード径(mm)	全長(mm)	安全強度(kgf)	重(g)	箱	JANコード
工具接続コード ショート	SFC-CSBK	400	ブラック	ø1.6	50	75	0.8	10	943835
	SFC-CSY		イエロー						943828
工具接続コード ミドル	SFC-CMBK	400	ブラック	ø1.6	100	75	1.0	10	943873
	SFC-CMY		イエロー						943866
工具接続コード ロング	SFC-CLBK	400	ブラック	ø1.6	180	75	1.3	10	943859
	SFC-CLY		イエロー						943842

⚠ 注意

- 火気や鋭利な刃物へ接触させないでください。
- 安全性確保のため、取付け工具等の重さは2kg以下にしてください。
- 重量物や急激な荷重は掛けないでください。
- コード部を結び直して使用しないでください。

●牽引や吊り下げ用具等には、絶対に使用しないでください。

- 被覆がほつれて繊維が出たり、樹脂玉が破損した場合は使用を中止し取り替えてください。
- 用途以外には使用しないでください。

●JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。

■特約店

## TOP ツール工業株式会社

●E-mailアドレス info@toptools.co.jp ●URL http://www.toptools.co.jp  
http://ja-jp.facebook.com/toptools/

本社 〒955-8678 新潟県三条市塚野目 2190-5 TEL (0256) 33-1681 FAX (0256) 34-7617  
東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 4-2 TEL (03) 3666-2489 FAX (03) 5645-5314  
大阪営業所 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東 2 丁目 3-3 TEL (06) 6744-8841 FAX (06) 6744-8911  
名古屋営業所 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-7-1 TEL (052) 252-0728 FAX (052) 269-1065  
仙台営業所 〒984-0031 宮城県仙台市若林区 6 丁目の字柳堀 28-101 TEL (022) 390-5650 FAX (022) 390-5670  
札幌営業所 〒065-0026 北海道札幌市東区北二条東五丁目 2-14 TEL (011) 743-8291 FAX (011) 743-8290  
三木営業所 〒673-0402 兵庫県三木市加佐 269-5 TEL (0794) 86-2642 FAX (0794) 89-0015  
埼玉営業所 〒331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町 629 TEL (048) 653-1281 FAX (048) 653-1286  
福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲原 1-3-13 サンライト村上 102 号 TEL (092) 502-8404 FAX (092) 502-8405  
神奈川営業所 〒252-0005 神奈川県横浜市青葉区 21-30 びらぎ野村マンション1階 TEL (046) 252 6131 FAX (046) 252 6133 SH-12